

**ELEVATE  
PRESTAZIONI**

## VINCENT

Idropultrici mobili ad acqua fredda ad elevate prestazioni per uso professionale e industriale.

Ideali per la pulizia e la sanificazione ovunque si accumulano una quantità di sporco la cui rimozione necessita di un notevole impatto di acqua in pressione e di una quantità d'acqua importante, nonché per la sabbiatura industriale.

La struttura, molto compatta, riduce notevolmente l'ingombro, rendendo le idropultrici Vincent idonee per essere trasportate agevolmente con veicoli di ridotte dimensioni.

Il telaio tubolare è strutturato per permettere il sollevamento e la traslazione direttamente nei cantieri di lavoro. 🚧



VINCENT 30.500



**Robuste e professionali:** • Struttura in acciaio verniciato con pannelli in acciaio inox • Due ruote diametro 300mm • Due ruote pivotanti di cui una con freno • Pompa a tre pistoni in ceramica con funzionamento a biella • Motore elettrico 1450 rpm, servizio continuo S1 • Accoppiamento pompa-motore mediante doppia flangia e giunto elastico • Quadro elettrico con protezione termica e magnetica • Regolatore automatico della pressione della pompa • Filtro acqua.

**Pannello comandi 24V, semplice e intuitivo, completo di:** • Selettore ON/OFF • Spie di segnalazione delle funzioni • Pulsante di arresto d'emergenza. **Scheda elettronica appositamente progettata da Sirmac che consente le seguenti funzioni:** arresto totale intelligente e temporizzato (DTS) con sicurezza mancanza acqua; disattivazione di tutte le funzioni se il motore è fermo a pistola chiusa per 60 minuti; sicurezza in caso di inter-

ruzione di corrente: quando la corrente viene ripristinata, l'idropulitrice deve essere riarmata. A richiesta, è disponibile una versione senza arresto totale (DBP): arresto della macchina dopo un tempo di funzionamento in bypass a pistola chiusa, impostato e programmabile in fase di produzione.





## VERSIONI SU MISURA PER OGNI ESIGENZA DI LAVORO

Le applicazioni di lavaggio sono molto varie e ogni azienda ha particolari esigenze, non sempre riconducibili ad installazioni standard.

Sirmac realizza studi e progetti, su richiesta, idropultrici specifiche per ogni esigenza di lavoro.

Progettiamo gruppi su telaio pallettizzato che possono essere fissati su veicoli dedicati comprendenti, oltre l' idropultrice, un serbatoio per acqua, disponibile sia in acciaio inox che in materiale plastico, due avvolgitubo per alta e bassa pressione e un vano per ricovero accessori. Per l'impiego dell' idropultrice in versione fissa, senza ruote,

collocata in locale tecnico, possono essere forniti comandi a distanza. versione fissa, senza ruote, collocata in locale tecnico, possono essere forniti comandi a distanza.

Sono inoltre disponibili modelli specifici per l'alimentazione con acqua di mare con struttura, pompa e circuito acqua in acciaio inox AISI 316 e modelli per idrosabbatura equipaggiati di accessori specifici per la potenza richiesta e con serbatoi per l'accumulo di sabbia calibrata.

Sia per la versione skid che per quella mobile sono disponibili appositi agganci per il sollevamento con gru.



### ALIMENTAZIONE CON ACQUA CALDA FINO A 85°C

A richiesta, alcuni modelli Vincent possono essere equipaggiati di pompe specifiche per essere alimentate con acqua calda e di un sistema di sicurezza per il controllo della temperatura dell'acqua in entrata.


	PRESSIONE	PORTATA	POTENZA MOTORE		POTENZA ASSORBITA		DIMENSIONI	PESO
	bar	L/min	HP	rpm	kW	fase	cm	Kg
<b>VINCENT 21.350</b> VIN21.350DTS	350	21	20	1450	17,5	3ph	108x73x91	180
<b>VINCENT 18.400</b> VIN18.400DTS	400	18	20	1450	17,5	3ph	108x73x91	180
<b>VINCENT 15.500</b> VIN15.500DTS	500	15	20	1450	17,5	3ph	108x73x91	180
<b>VINCENT 18.500</b> VIN18.500DTS	500	18	25	1450	21,9	3ph	108x73x91	180
<b>VINCENT 21.500</b> VIN21.500DTS	500	21	30	1450	26,3	3ph	108x73x91	180
<b>VINCENT 30.500</b> VIN30.500DTS	500	30	40	1450	35,05	3ph	108x73x91	180



**Accessori inclusi:** • Tubo alta pressione antimacchia da 15m. • Pistola. • Lancia. • Ugello alta pressione.

**A richiesta:** • Kit aspirazione sabbia • Ugello rotante. • Avvolgitubo per tubo da 20m. • Avvolgitubo per tubo da 40m.

Accessori per uso professionale ed industriale, nel rispetto delle norme di sicurezza. Il tubo alta pressione, di ben 15m, permette di effettuare lavaggi senza continui spostamenti della macchina, mantenendo il getto sempre a distanza di sicurezza. A richiesta, forniamo tubi di maggior lunghezza per agevolare lavaggi di strutture di grandi dimensioni.



### ALCUNI SETTORI DI APPLICAZIONE:

• Cantieri navali e sporti • Industria marittima (pulizia di carene navali e pescherecci) • Produzione di autoveicoli • Industria chimica • Industria pesante • Cantieri edili (rimozione di cemento o di residui di calcestruzzo) • Lavorazione di metalli • Lavorazione di pietre • Produzione di carta • Lavorazione di prodotti petroliferi • Tra-

neraria • Pulizia di edifici • Rimozione di co-scherecci) • Produzione di verniciature e di graffi • Centrali elettriche • Lavori pubblici • Agricoltura • Autospurgo (pulizia di condutture) • Rimozione di ruggine • Pulizia di setacci, filtri e serbatoi • Preparazione delle superfici • Tutti i tipi di rimozione delle superfici.

